

TOTEM EXTERIOR



Escala 1:1
FRANKFURT Totem exterior

Totens exterior – sem iluminação



O totem é composto por dois perfis de postes anodizados prateados e dois painéis curvos convexos em composto de alumínio (RAL 9016 branco tráfego ou RAL 9006 alumínio branco). A tampa e a placa de base (RAL 7015 cinza ardósia) conectam permanentemente os postes com a área de rotulagem. É instalado utilizando os tubos de reforço de aço (\varnothing 76 mm, galvanizado) incluídos no volume de entrega, que são betonados 500 mm na fundação.

Formato H x B [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	zona de carga de vento	ID-Nummer RAL 9016*	ID-Nummer RAL 9006**
1.500 x 1.085	1.500 x 890	2	1806	1807
2.000 x 1.085	2.000 x 890	2	1808	1809
2.500 x 1.085	2.500 x 890	2	1810	1811
3.000 x 1.085	3.000 x 890	1	1812	1813
2.000 x 1.326	2.000 x 1.140	2	1814	1815
2.500 x 1.326	2.500 x 1.140	1	1816	1817
3.000 x 1.326	3.000 x 1.140	1	1818	1819
3.000 x 1.572	3.000 x 1.390	1	1821	1822

* = RAL 9016 -branco tráfego

** = RAL 9006 -alumínio (prata)

Disponível em duas cores de placa,
 RAL 9016 = -branco tráfego
 RAL 9006 = alumínio (prata)



Totens exterior - com iluminação LED



O totem é composto por dois perfis de postes anodizados prateados e dois painéis feitos de acrílico branco opalino. A tampa e a placa de base (RAL 7015, cinza ardósia) conectam permanentemente o poste aos painéis. A iluminação homogênea é obtida com a unidade interna de iluminação LED. É instalado utilizando os tubos de reforço de aço (Ø 76 mm, galvanizado) incluídos no volume de entrega, que são betonados 500 mm na fundação.

Formato H x B [mm]	área de rotulagem H x B [mm]	zona de carga de vento	Luminosida de em lumens	ID-Nummer
1.500 x 1.085	1.500 x 890	2	≈2.000	7953
2.000 x 1.085	2.000 x 890	2	≈2.000	7954
2.500 x 1.085	2.500 x 890	2	≈2.000	7955
2.500 x 1.326	2.500 x 1.140	1	≈2.000	7958
3.000 x 1.326	3.000 x 1.140	1	≈2.000	7959

Ilumina em 2 lados, a pedido 1 lado.




Área uniformemente iluminada com enorme luminosidade! 2.000 lm (lúmens)





FRANKFURT
Totens
exteriores
completam
a série de
modelos





Explicação dos símbolos e informações importantes sobre o produto


 **Letras diretas** – o motivo é aplicado direta e permanentemente (por exemplo, com impressão UV) ao sinal, sem qualquer outra placa(s).


 **Papel flexível** – a inscrição é impressa em um suporte intermediário. Isso permite que os sinais sejam usados de forma flexível.


 **Luz de área** – Superfícies uniformemente iluminadas – podem ser realizadas com várias tecnologias de iluminação.


 **Informação em ambos os lados** – Com esses produtos, ambos os lados (por exemplo, displays) podem ser rotulados.


 **Iluminação LED** – Integração de iluminação economizadora de energia com tecnologia LED.


 **Iluminação LED com energia solar** - Com esta opção, os LEDs são alimentados diretamente através de células solares integradas.


 **Best-seller** – Confie nas boas experiências de parceiros e clientes de longa data!


 **Acessibilidade** – Os produtos com este sinal também podem ser encomendados em versão tátil. Veja também o capítulo Acessibilidade/Inclusão!


 **rota de fuga** – Formato de sinalização ideal para rota de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.


 **Resistente ao tempo** – esses produtos podem suportar qualquer clima, seja frio, geada, sol, chuva ou UV.


 **Pré-montado** – economiza tempo durante a construção. Isso economiza trabalho e simplifica todo o resto visivelmente.


 **Parafuso de montagem** – se a colagem não for possível ou sensata - o tipo clássico de fixação.


 **Montagem adesiva** – os sinais de papel flexível também estão disponíveis para montagem adesiva em todas as séries de modelos.

 **Tecnologia de sucção** – a tampa é aberta com uma ventosa; adequado como proteção contra remoção ou se nenhuma técnica de deslizamento for possível.

 **Estática testada** – cálculos estáticos baseados nas normas EN 1 e EN 2; valores obrigatórios para a zona de carga de vento II (interior).

 **Remoção segura** – letreiros flexíveis em papel, com o dispositivo antifurto você evita o furto do conteúdo.

 **Economia** – Uma variante particularmente barata – nada pior, apenas produzida em quantidades maiores, por exemplo.

 **Cores individuais** – as cores oferecidas referem-se aos nossos itens padrão. Para cores ou formatos especiais, nosso atendimento individual oferece uma ampla gama de opções: basta ligar

O material de montagem (parafusos, buchas e adesivo) não está incluído no escopo de entrega, salvo indicação em contrário. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas de acordo com o progresso, bem como desvios insignificantes de forma e cor. Devido a circunstâncias técnicas, pode haver desvios mínimos dos formatos DIN aproximados especificados. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por erros que ocorram após a impressão.

Salvo indicação em contrário, todas as dimensões são sempre em milímetros (mm)

ESG = vidro temperado de segurança
WLZ = zona de carga de vento