



Series GALERIE

Totens Exterior

Moderno e preciso à GALERIE é a solução perfeita para todos os imóveis em que a arquitetura exige discrição e requinte. O totem externo e interno, as placas de parede e as placas de teto têm uma aparência de bom gosto e combinam perfeitamente. Os materiais usados são vidro ou acrílico em conexão com aço inoxidável. As atualizações de informações necessárias são realizadas facilmente trocando as transparências entre as camadas.


- vidro e aço inoxidável •
transparência
- construção em sanduíche

Os versáteis elementos de fixação em aço inoxidável com tecnologia sofisticada e elegante e materiais elegantes resultam em um visual nobre.



Kunstgewölbe ↑

Garderobe
Ansgang ↑


- Aufzug
- Garderobe
- Kasse
- Kleider-Café
- Kunstgewölbe
- Freizeitanlage


2. Obergeschoß: Heimatsmuseum:
Region und Distrikte
Tourismus
Garderoabank
1. Obergeschoß: Zwischen Arbeit und Andacht
1900 und Gem. Land im
Sonder der Jubiläumstage.
Erdgeschoß: Kasse:
Kleider-Café
Garderobe
Untergeschoß: Kunstgewölbe
„Kleider der Region“
Arkade

GALERIE Totem de exterior



Uma apresentação atualizada - graças à sua aparência elegante, o totem de exterior GALERIE combina perfeitamente com qualquer arquitetura.

Dados técnicos:

Cada lado tem dois TSG - discos satinados 1000 x 1000 x 6 mm que servem como painéis informativos. Estes são fixados aos postes laterais de alumínio em prata anodizada (66 x 66 mm, 2.000 mm acima do corredor) por meio de elementos espaçadores de aço inoxidável (Ø 22 mm | folga de 15 mm). Os postes são alongados em 500 mm e usados para montagem em uma base de concreto.



sign size	1	ID	art. no.
height x width x depth in mm			
2000 x 1000 x 108	BESTSELLER	5694	igaloutdoor2000.1000

GALERIE Totem de exterior 66N

Atualizado e flexível - por meio de blocos deslizantes, os painéis de letras podem ser posicionados de forma variável e individual.

Dados técnicos:

O totem é composto por dois postes quadrados de alumínio (66 x 66 mm) feitos de alumínio anodizado prata, com cada duas ranhuras de sistema de 180°. Os painéis de letras em acrílico de 6 mm (acetinado no verso) são fixados de forma flexível aos postes com espaçadores de aço inoxidável (Ø 14 mm | distância visível de 10 mm) e blocos deslizantes com mola. Os postes são alongados em 500 mm e usados para montagem em uma base de manga.

description	2	ID	art. no.
GALERIE Outdoor Stand 66N		8995	igaloutdoor66N

Aguardamos sua solicitação individual.

GALERIE Projetores exteriores



name	format	installation depth	up to the height of	output	ID	art. no.
	in mm	in mm				
LED lighting outdoor spotlight	245 x 210	43	3 m	50 W	10603	ILED50W3000K
Outdoor recessed floor lamp	160 x 160	112	3 m	6 x 1,25 W	10606	ILED SQUARE
Outdoor recessed floor lamp	549 x 68	80	5 m	12 x 1,5 W	10605	ILED LINE V
Outdoor recessed floor lamp	1025 x 68	80	5 m	24 x 1,5 W	10604	ILED LINE VI
BESTSELLER LED-Solar lighting FIX	62 x 243	134	2 m	2,4 W	8786	iLEDSOLAR 1
BESTSELLER LED-Solar lighting MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	8787	iLEDSOLAR 2



NEW!

Iluminação / LED

LIGHTING/LED



	Holofote de iluminação LED ao ar livre	Projektor de chão embutido para exterior	Projektor de chão embutido para exterior	Projektor de chão embutido para exterior
art. no. ID	ILED50W3000K 10603	ILED SQUARE 10606	ILED LINEV 10605	ILED LINEVI 10604
iluminação *	up to 3 m high up to 2 m wide	up to 3 m high up to 1,25 m wide	up to 5 m high up to 1 m wide	up to 5 m high up to 1,5 m wide
iluminante	50 Watt LED module, not exchangeable	High Power LED's, 7,5 W (6 x 1,25 W)	LED module fixed, 18 W (12 x 1,5 W)	LED module fixed, 36 W (24 x 1,5 W)
corda luz	3000 K, warm white	3000 K, warm white	6500 K, cold white	6500 K, cold white
luminância em lumens	4500	400	1300	2600
vida da iluminante	approx. 25.000 h	approx. 25.000 h	approx. 35.000 h	approx. 35.000 h
emissão de luz	fixed, not rotatable	fixed, not rotatable	fixed	fixed
ângulo de iluminação	120°	45°/35°	20°	20°
visible material	Aluminium dark grey	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
material	Aluminium dark grey	Aluminium die casting	Aluminium die casting	Aluminium die casting
format (h x w x d)	245 x 210 x 43 mm	160 x 160 x 112	549 x 68 x 80 mm	1025 x 68 x 80 mm
capacidade de carga	-	20 kN	passable - 20 kN	passable - 20 kN
proteção art.	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67
classificação de proteção	I	I	I	Io
conjunto	Mounting bracket with rotation range up to 180°	floor installation incl. installation pot	floor installation incl. installation pot	floor installation incl. installation pot



LED-Solar Spotlights

As luzes LED solares são montadas facilmente na parede ou em um suporte.

Existem duas posições de interruptor para a operação:

AUTO = LEDs são iluminados em conjunto com escuridão ou movimento

ON = LED estão acendendo permanentemente



BESTSELLER



BESTSELLER

	„FIX“	„MOVE“
art. no. ID	iLEDSOLAR1 8786	iLEDSOLAR2 8787
illumination *	up to 2 m height up to 1,8 m width	up to 2,5 m height up to 2 m width
detetor de movimento	yes	yesa
faixa de deteção	max. 12 m	max. 12 m
iliminante	6 x 0,4 Watt LEDs	4 x 1 Watt LEDs
cor da luz	4000 K, cold white	4000 K, cold white
luminância em lumens	260	240
emissão de luz	fixed	90° rotatable angulo
angulo de iluminação	93°	96°
material	plastic, silver	plastic, silver
format (H x B x T)	62 x 243 x 134 mm	40,5 x 210,5 x 232 mm
capacidade de carga	-	-
classificação de proteção	IP 44	IP 44
conjunto	wall, stand	wall, stand

* Sugerimos testar vários ângulos de declive e distâncias antes da instalação final, a fim de obter uma iluminação adequada e homogênea.

